

NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE

ECOBRIGHTING - AE 41

LIMPIEZA Y CONTROL DE POLVO - ÁREA AERONÁUTICA

DESCRIPCIÓN

ECOBRIGHTIN AE 41. Producto específico para **limpieza de partes externas de las aeronaves (fuselaje, alas, tren de aterrizaje, ventanas, superficies de control)**. Retira los residuos y componentes químicos de otros productos anteriormente usados, generando una superficie protectora en toda la aeronave. Después de la aplicación disminuye el roce con el aire, lo que permitirá una mayor facilidad del flujo de aire para generar sustentación, debido a la mayor velocidad del viento relativo.

Obs: Grandes compañías aéreas comerciales han realizado ensayos, comprobando que una limpieza adecuada con productos específicos, han permitido un ahorro de combustible durante el vuelo, permitiendo una misma velocidad con menor potencia en cualquier situación de vuelo.

Rendimiento: Entre 30 mts cuadrados a 40 mts cuadrados, dependiendo del grado de suciedad.

USO

No requiere de un prelavado del panel con polvo o suciedad. Se utiliza a través de **lavados en seco** evitando y ahorrando la utilización de agua destilada y cualquier tipo de detergente, reemplazando todo el proceso tradicional de lavado, ahorrando RRHH, logísticos y aumentando considerablemente la eficiencia. Su capacidad de **invertir la carga electrostática** lo hacen ideal para el lavado de cualquier tipo de superficies tales como metal, fibra de vidrio, plástico, pantallas led, vidrio y en general en cualquier superficie donde actúa como un repelente a las partículas de polvo y contaminación, sellando, manteniendo la limpieza y dando brillo por largos períodos.

APLICACIÓN

La aplicación se lleva a cabo a través de dispositivos atomizadores realizando el rociado directamente sobre la superficie a ser limpiada, con o sin suciedad o polvo. De forma manual y utilizando un paño o mopa limpio de microfibra, preferentemente de poliéster y poliamida, se procede a esparcir y hacer penetrar el producto, removiendo la suciedad con movimientos rectos en una única dirección. Posteriormente con un paño limpio y seco distinto al que se utilizó para su aplicación, repetimos el procedimiento para remover el exceso de suciedad, sacar brillo y lustrar la superficie.

Propiedades Típicas

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco Opaco
Punto de Ebullición:	120
Solubilidad en agua:	100%
pH:	Entre 6 y 7
Densidad:	0,94 a 0,96 gr/cm ²
No Inflamable	
No Explosivo	



RES. SEREMI 1905316998

Importado y Distribuido por **Ecobrighting Chile SpA**.
Dirección Juan José Latorre 1396 - Quilpue V Región - Chile
Teléfono: + 56 9 8286 8557
E-Mail: mauricio@ecobrighting.cl
www.ecobrighting.cl